



# Trazapack

# KF-Series

## FEEDER DE FRICCION

Sistema de alimentación por fricción con servo motor, PLC y pantalla táctil, con interfaz amigable para una fácil ejecución y manipulación.

Con un servo motor capaz de alcanzar los 50 m/min, podrá elegir entre el dispensado pieza a pieza, el dispensado de agrupación o el dispensado en continuo.

Es fácilmente parametrizable en función de las diversas necesidades, además dispone de gran variedad alarmas, para que sea un puesto de trabajo desatendido

MODELO	KF-100	KF-200	KF-300	KF-420	KF-600
Velocidad de dispensado	0 -500 tarjetas/min según tamaño			0-200 tarj/min	0-200 tarj/min
Espesor	0,1 - 3 mm				1 - 3 mm
Largo	45-120 mm	50-220 mm	50-300 mm	300-420 mm	60-500 mm
Ancho	40-100 mm	102 -170 mm	110-300 mm	50-190 mm	200-600 mm
Sistema de control	Control del servomotor mediante PLC				
Voltage	220V				
Potencia	450W / 750W				
Medidas del equipo	L 612 mm	L 610 mm	L 620 mm	L 630 mm	L 715 mm
	W 400 mm	W 420 mm	W 670 mm	W 720 mm	W 880 mm
	H 597 mm	H 610 mm	H 700 mm	H 700 mm	H 641 mm
Peso	25 Kg	30 Kg	35 Kg	40 Kg	65 Kg

